

ZAXIS W SERIES

HITACHI

ZAXIS W Series

■エンジン定格出力

ZAXIS160W : 90.2 kW (123 PS)

ZAXIS210W : 110 kW (150 PS)

■運転質量

ZAXIS160W : 15,500 kg

ZAXIS210W : 20,400 kg



仕様

型式	ZAXIS160W		ZAXIS210W	
	アーム	2.58m	2.91m	
下部走行体		リアブレード		フロントブレード + リリアアウトリガ
運転質量	kg	15,500		20,400
標準バケット容量	新JIS m ³	0.6		0.8
エンジン				
名称		いすゞ AA-4BG1TC		いすゞ AA-6BG1T
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	90.2/2,300(123/2,300)		110/2,100(150/2,100)
総行程容積(総排気量)	L(cc)	4,329(4,329)		6,494(6,494)
燃料タンク容量	L	280		340
駆動方式		4x4		4x4
走行速度	高/低/超低	km/h	32/9.0/2.3	25/6.6/2.0
登坂能力	度(%)	35(70)		35(70)
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	13.3(13.3)		13.7(13.7)
最大掘削力				
バケット	kN(kgf)	102(10,400)		143(14,600)
バケット(昇圧時)	kN(kgf)	-		151(15,400)
アーム	kN(kgf)	82(8,400)		103(10,500)
アーム(昇圧時)	kN(kgf)	-		109(11,100)
油圧システム				
メインポンプ最大吐出量	L/min	184 x 2		214 x 2
最大圧力	MPa(kg/cm ²)	34.3(350)		34.3(350)
標準タイヤ		10.00-20-14PR x 8		
作業範囲				
最大掘削半径	mm	9,000		10,150
最大掘削深さ	mm	5,340		6,420
最大掘削高さ	mm	9,090		9,850
最大ダンプ高さ	mm	6,350		7,040
寸法				
軸距	mm	2,550		2,750
全幅	mm	1,890		1,865
全幅(バックミラー除く)	mm	2,480		2,485
後端旋回半径	mm	2,190		2,700
キャブ高さ	mm	3,045		3,110
最低地上高さ	mm	250		290
アウトリガ拡張幅	mm	-		3,700

主要装備品

共通基本装備品

油圧システム

- H.I.O.S. II
- パワーモード(H.P./ハイパワー・P.H.パワー・E.E.エコノミ)
- 作業モード(掘削モード/アタッチメントモード)
- オートアイドル ●オートアクセル
- 予備ポート(バルブ) ●ブーム/アーム/バケット再生機構

安全装備

- 緊急脱出用ハンマ ●エンジン停止レバー
- シートベルト ●ロックレバー
- 旋回ロックレバー ●キャブ右側ガード
- 走行方向誤認防止マーク(シャーン)
- 左右サイドミラー
- 大型ハンドレール&ステップ
- 滑り止めプレート
- ノンスリップテープ

キャブ/室内装備

- CRISキャブ ●ドリンクホルダ
- ライズアップワイヤ(可変式開欠、ウォッシュ付き)
- フロアマット ●ルームライト
- AM-FMラジオ(2スピーカータイプ) ●シガーライター
- 液体封入防振ゴム ●サンバイザー ●灰皿

その他

- ICX(インフォメーションコントロール)
- 排出ガス2次規制適合エンジン ●インタークーラ
- アルミ製オイルクーラ ●SC塗装 ●鉛レス電線
- シャシ左工具箱 ●ウォータセパレーター ●工具一式
- 鉛鉛PNブッシュ ●強化樹脂製スラストプレート
- アーム先端WC溶射 ●樹脂製部品の材料表示
- フェンダ
- トラクションタイヤ(10.00-20-14PR)

共通オプション品

- 衛星通信キット ●B-ガード II
- キャブ上作業灯(2個)
- キャブ後作業灯
- ブーム右作業灯
- 12V電源(ただし、シガーライターは使用できません)
- サンシェード
- ポリカーボネートウィンドウ*1
- (キャブ前面の上側・下側および右側窓/前面の下側・上側はガード付き)
- イモビライザ
- キャブ式ヘッドガード*1
- 標準キャブ前面ガード(下側/上側)*1
- 燃料給油ポンプ装置
- 燃料ダブルフィルタ
- フレクリーナ ●エアクリナダブルエレメント
- 高性能フルフローフィルタ ●シャシ右工具箱

(注) *1印は、車検を取得できませんので、公道走行することはできません。

機種別オプション品

(注) 機種別オプション品およびアームの組合せによって車検が取得できないものがあります。詳細については別途お問い合わせください。

ZAXIS160W

- ロングシャーン ●リアアウトリガ
- フロントパイプ+リアブレード
- フロントパイプ+リアアウトリガ
- フロントブレード+リアアウトリガ
- フロントアウトリガ+リアブレード
- フロントアウトリガ+リアアウトリガ


ZAXIS210W

- フロントパイプ+リアブレード
- フロントパイプ+リアアウトリガ
- フロントアウトリガ+リアブレード
- フロントアウトリガ+リアアウトリガ

アーム

単位: m

ZAXIS160W	ZAXIS210W
2.01	2.22
2.58(標準)	2.91(標準)
3.10	-




東京都文京区後楽2-5-1 〒112-8563
国内事業本部 ☎(03)3830-8040
URL: <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用・解体用)運転技能講習」の技能講習修了証の取得が必要です。運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。
- 道路走行の場合は、道路交通法により「大型特殊自動車」免許取得者に限られます。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センターの各教習所へ

教習センター TEL. 048-931-0121 神奈川 TEL. 042-730-6716
北海道 TEL. 0133-64-6388 愛知 TEL. 0564-43-6578
宮城 TEL. 022-364-6143 京都 TEL. 075-957-4944
埼玉 TEL. 048-931-0121 岡山 TEL. 086-464-5411
茨城 TEL. 029-828-2370 福岡 TEL. 092-963-3634



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…